

NÁVOD PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY NEBO BANNERU

ISO FRAME

PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH PODKLADŮ PRO VÝROBU MOTIVU

RASTROVÁ A VEKTOROVÁ DATA

- grafiku připravte ve formátu tiskového PDF bez správy barev nebo ve formátu TIFF,
- výstup v barevném režimu CMYK,
- kvalita obrazu 100–300 dpi (Kvalitu obrazu zkontrolujete tak, že grafiku zvětšíte na 100%. Jestliže je kvalita v pořádku, postačí Vám 100 dpi. Pokud je však kvalita horší, je třeba použít kvalitější zdrojová data.),
- velikost 1:1 dle rozměření pro přípravu grafiky,
- písma převádějte do křivek nebo přikládejte k souboru.

VÝBAVA A INSTALACE MOTIVU

- banner připravte dle přiložených šablon,
- šířka grafiky je shodná s šířkou celé elwall,
- doporučujeme grafiku vložit i do instalačních částí – v horní a spodní části 1 cm pro vložení do lišty.

VÝBĚR A INSTALACE BANNERU

- doporučujeme tisknout na neprůsvitný textilní banner PES-BLOCKOUT.

ROZVRŽENÍ PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY

