

TEXFLEX vlna 500 x 230 cm



Rozlišení: 1200 ppi – měřítko 1:10



Formát souboru: PDF



Barva: CMYK

Všechny vrstvy sloučeny do jedné.

Žádné tiskové značky a overprint.

Bez ořezových linií.

Nezměnit velikost šablony.

Konvertovat písmo na křivky.

Doporučené parametry černé barvy (kompozitní) 40/40/30/100.



Stáhněte si a pracujte v šabloně na následující stránce tohoto PDF.

Pokud připravujete grafiku pro více stěn, připravte projekty v samostatných souborech.



Odstraňte červené a modré čáry před uložením souborů. Pokud čáry zůstanou, budou vytištěny! Pro správné zobrazení by měly být všechny důležité prvky uvnitř ochranné oblasti označené červenou čarou. Pozadí a grafika musí vyplnit celou tiskovou plochu označenou modrou čarou.

Pokud mezi červenou a modrou čarou nebude žádné vyplnění, na výtisku se objeví bílý rám.



TISKOVÁ PLOCHA

BEZPEČNOSTNÍ LINIE, všechny hlavní prvky (logo, fotka, nápis, výrobek) musí být UVNITŘ, prvky nesmějí přesáhnout červenou linku.

front

512 x 227 [mm]

back

515 x 227 [mm]