

TEXTFLEX rovná 600 x 230 cm

Rozlišení: 1200 ppi – měřítko 1:10



Formát souboru: PDF



Barva: CMYK

Všechny vrstvy sloučeny do jedné.

Žádné tiskové značky a overprint.

Bez ořezových linií.

Nezměnit velikost šablony.

Konvertovat písma na křivky.

Doporučené parametry černé barvy (kompozitní) 40/40/30/100.



Stáhněte si a pracujte v šabloně na následující stránce tohoto PDF.

Pokud připravujete grafiku pro více stěn, připravte projekty v samostatných souborech.



Odstraňte červené a modré čáry před uložením souborů. Pokud čáry zůstanou, budou vytištěny! Pro správné zobrazení by měly být všechny důležité prvky uvnitř ochranné oblasti označené červenou čarou. Pozadí a grafika musí vyplnit celou tiskovou plochu označenou modrou čarou.

Pokud mezi červenou a modrou čarou nebude žádné vyplnění, na výtisku se objeví bílý rám.

**TISKOVÁ PLOCHA**

BEZPEČNOSTNÍ LINIE, všechny hlavní prvky (logo, fotka, nápis, výrobek) musí být UVNITŘ, prvky nesmějí přesáhnout červenou linku.

front

602 x 227 [mm]

back

602 x 227 [mm]