



## Vorlage zur Erstellung von Druckdaten

## TEXFLEX STRAIGHT 500x230 cm



Auflösung: 1200 ppi – Maßstab 1:10  
Auflösung: 120 ppi – Maßstab 1:1



Dateiformat: PDF



Farbmodus: CMYK



Alle Ebenen zu einer Ebene reduzieren.  
Keine Druckmarken und kein Überdrucken.  
Keine Schnitt- oder Beschnittlinien.  
Verlagegröße nicht verändern.  
Schriften in Kurven umwandeln.  
Empfohlene Schwarzwerte (Komposit): 40/40/30/100.



Laden Sie die Vorlage herunter und arbeiten Sie auf der folgenden Seite dieses PDFs. Wenn Sie Grafiken für mehrere TEXFLEX vorbereiten, erstellen Sie bitte für jede Wand eine separate Datei .



Entfernen Sie vor dem Speichern die Roten und Blauen Linien. Wenn diese Linien besteht bleiben, werden sie mitgedruckt! Für eine korrekte Darstellung sollten sich alle wichtigen Elemente innerhalb des durch die Rote Linie markierten Sicherheitsbereichs befinden. Der Hintergrund und die Grafik müssen die gesamte durch die blaue Linie markierte Druckfläche ausfüllen. Wenn der Bereich zwischen der roten und blauen Linie nicht ausgefüllt ist, erscheint auf dem Druck ein weißer Rand.

### DRUCKFLÄCHE

**SICHERHEITSLINIE** – alle wichtigen Elemente (Logo, Bild, Text, Produkt) müssen INNERHALB liegen; sie dürfen die rote Linie nicht überschreiten.

**front**

**5050x2300 [mm]**

back

5050x2300 [mm]