

**TEXFLEX rovná 500 x 230 cm**

Rozlišení: 120 ppi – měřítko 1:1



Formát souboru: PDF



Barva: CMYK

Všechny vrstvy sloučeny do jedné.  
Žádné tiskové značky a overprint.

Bez ořezových linií.

Nezměnit velikost šablony.

Konvertovat písma na křivky.

Doporučené parametry černé barvy (kompozitní) 40/40/30/100.



Stáhněte si a pracujte v šabloně na následující stránce tohoto PDF.

Pokud připravujete grafiku pro více stěn, připravte projekty v samostatných souborech.

Odstraňte červené a modré čáry před uložením souborů. Pokud čáry zůstanou, budou vytištěny! Pro správné zobrazení by měly být všechny důležité prvky uvnitř ochranné oblasti označené červenou čarou. Pozadí a grafika musí vyplnit celou tiskovou plochu označenou modrou čarou. Pokud mezi červenou a modrou čarou nebude žádné vyplnění, na výtisku se objeví bílý rám.

**TISKOVÁ PLOCHA**

**BEZPEČNOSTNÍ LINIE**, všechny hlavní prvky (logo, fotka, nápis, výrobek) musí být UVNITŘ, prvky nesmějí přesáhnout červenou linku.

front

5050x2300 [mm]

back

5050x2300 [mm]