

PODMÍNKY POUŽITÍ A ZÁRUKY NA VLAJKOVÉ PRUTY A VLAJKY



- Klient je povinen ihned po obdržení zboží ho zkontrolovat.
- Vlajky s potiskem, vlajkové pruty a podstavy jsou určeny k použití v interiéru a exteriéru.
- Vlajky s potiskem (stejně tak i vlajkové pruty a podstavy) je nutné před složením a zabalením do transportních tašek usušit, očistit od případných nečistot, hlíny apod. a zajistit, aby vlajka s potiskem při zabalení do tašky nemohla být mechanicky poškozena.
- U vlajek je důrazně doporučeno použití maximálně do rychlostí větru:

Vlajka PREMIUM Velikost S použití maximálně do 60km/h (7 Beaufort)
Vlajka PREMIUM Velikost M použití maximálně do 45km/h (6 Beaufort)
Vlajka PREMIUM Velikost L použití maximálně do 45km/h (6 Beaufort)
Vlajka PREMIUM Velikost XL použití maximálně do 45km/h (6 Beaufort)

Vlajka ECO Velikost S použití maximálně do 45km/h (6 Beaufort)
Vlajka ECO Velikost M použití maximálně do 45km/h (6 Beaufort)
Vlajka ECO Velikost L použití maximálně do 45km/h (6 Beaufort)
Vlajka ECO Velikost XL použití maximálně do 45km/h (6 Beaufort)

Stožárové vlajky s rozměry do 1,5 x 4m použití maximálně do 60km/h (7 Beaufort)

- Jakmile rychlost větru přesáhne specifikace v z bodu 4. je nutné vlajkový prut/sloup s vlajkou s potiskem a podstavou složit a uklidit.
- Vlajku s potiskem lze čistit nechemickými prostředky a prát v pračce na maximálně 40 stupňů.
- Vlajky s potiskem se v žádném případě nesmí čistit mechanicky.
- Při sušení vlajek nesmí být použita sušička.
- Vlajky nesmí být žehleny.
- Při jakémkoliv poškození nebo natržení vlajky s potiskem nebo vlajkových prutů by měla být ihned vlajka rozložena, aby nedošlo k dalšímu poškození. Vlajka by měla být zaslána na posouzení reklamace anebo případnou opravu – pokud je oprava možná.
- Vlajka s vlajkovým prutem a podstavou nebo vlajkový sloup s/bez otočné hlavy s rámem musí být umístěn tak, aby nic nebránilo jejímu volnému otáčení a vzájemnému dotyku. V případě více vlajek/sloupů dbejte na dostatečné mezery mezi vlajkami.
- Dbejte na to, aby nasazený prut opravdu zasahoval až do špičky zesíleného vyztužení tunýlku vlajky. Jedině tím zajistíte pěkné vypnutí mušičky křídla.
- Tolerance rozměrů a mechanicko-fyzikálních hodnot je dána vlastnostmi a technologickými podmínkami tiskového procesu a pohybuje se v rozmezí +/- 5 %. Při odchylkách v této toleranci je zakázka považována za splněnou a bez vady.
- Dodavatel poskytuje záruku 1 rok na stálobarevnost vlajky se sublimačním potiskem. (Nevztahuje se na změnu zaprášením vlajky.)
- Dodavatel poskytuje záruku 1 rok na mechanické části vlajkového prutu při běžném použití v interiéru a exteriéru a podle podmínek použití v tomto seznamu.
- Obecná životnost materiálu vlajek v závislosti na povětrnostních podmínkách (větru) může být 1/2 až 1 rok.
- Záruka se vztahuje pouze na prokazatelné vady výrobku, není možné reklamovat vady vzniklé opotřebením, překročenou životností komponentů nebo nešetrným zacházením či skladováním, vlivy a působení extrémních povětrnostních podmínek.
- Právní vztahy zde výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění.