

PODMÍNKY POUŽITÍ A ZÁRUKY ROLL UP STANDOUT RO-28-85/100



1. Klient je povinen ihned po obdržení zboží ho zkontrolovat.
2. Roll up STANDOUT s grafickým panelem z PVC banneru nebo PP Blockout filmu je určený do interiéru a exteriéru.
3. Roll up s grafickým panelem je nutné před složením a zabalením do transportní tašky usušit, očistit od případných nečistot, hlíny apod. a zajistit, aby grafický panel s potiskem při zabalení do tašky nemohl být mechanicky poškozen.
4. U Roll upu STANDOUT s grafickým panelem je důrazně doporučeno použití maximálně do rychlostí větru:
Roll up bez ukotvení kolíky do země použití maximálně do 11km/h (2 Beaufort)
Roll up s ukotvením kolíky do země použití maximálně do 38km/h (5 Beaufort)
5. Jakmile rychlost větru přesáhne specifikace v z bodu 4. je nutné roll up složit a uklidit.
6. Grafický panel z PVC banneru s potiskem lze čistit nechemickými prostředky – vlhkým hadrem jemně otřít od případných nečistot.
7. Grafický panel nelze v žádném případě dřít mycími prostředky-
8. Při sušení roll upu s grafickými panely nesmí být použita sušička a teploty by neměly přesáhnout 50 stupňů Celsia.
9. Grafické panely nesmí být žehleny.
10. Roll up by měl být skladován v interiéru při pokojové teplotě 10 až 25 stupňů Celsia.
11. Při umístění roll upu z/do prostoru s rozdílnou teplotou instalace/skladování může dojít k mírnému ohnutí bočních strany grafického panelu z PVC banneru. Jedná se o přirozenou technickou vlastnost materiálu. Ohnuté strany by se měly po cca 1. až 2 hodinách co možná nejvíce vyrovnat.
12. Při jakémkoliv poškození nebo natržení grafického panelu s potiskem nebo roll up mechaniky by měl být ihned roll up rozložena, aby nedošlo k dalšímu poškození. Roll up by měla být zaslán na posouzení reklamace anebo případnou opravu – pokud je oprava možná.
13. Roll up musí být umístěn tak, aby nic nebránilo jeho případnému ohnutí ve spodní části roll upu. V případě více roll upů dbejte na dostatečné mezery mezi nimi.
14. Dbejte na to, aby středová vzpěrná tyč byla správně a dostatečně vsazena do mechaniky roll up systému a aby plastové háčky správně seděly v horní zaklapávací hliníkové liště.
15. Tolerance rozměrů a mechanicko-fyzikálních hodnot je dána vlastnostmi a technologickými podmínkami tiskového procesu a pohybuje se v rozmezí +- 5 %. Při odchylkách v této toleranci je zakázka považována za splněnou a bez vady.
16. Dodavatel poskytuje záruku 1 rok na stálobarevnost a UV odolnost grafického panelu z PVC materiálu/PP Blockout filmu s Latexovým nebo UV potiskem.(Nevztahuje se na změnu zaprášením grafického panelu.)
17. Dodavatel poskytuje záruku 1 rok na mechanické části roll upu při běžném použití v interiéru a exteriéru a podle podmínek použití v tomto seznamu.
18. Záruka se vztahuje pouze na prokazatelné vady výrobku, není možné reklamovat vady vzniklé opotřebením, překročenou životností komponentů nebo nešetrným zacházením či skladováním, vlivy a působení extrémních povětrnostních podmínek.
19. Ostatní se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti Top Advert, s.r.o. které najdete na:
<https://www.topadvert.cz/obchodni-podminky/>
20. Právní vztahy zde výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění.