

NÁVOD PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY NEBO BANNERU

DILOS s topprem

PS-06

(1470 x 1010) mm
 topper: (850 x 250) mm

PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH PODKLADŮ PRO VÝROBU MOTIVU

RASTROVÁ A VEKTOROVÁ DATA

- grafiku připravte ve formátu tiskového PDF bez správy barev nebo ve formátu TIFF,
- výstup v barevném režimu CMYK,
- kvalita obrazu 100–300 dpi (Kvalitu obrazu zkontrolujete tak, že grafiku zvětšíte na 100%. Jestliže je kvalita v pořádku, postačí Vám 100 dpi. Pokud je však kvalita horší, je třeba použít kvalitnější zdrojová data.),
- velikost 1:1 dle rozměření pro přípravu grafiky,
- písma převádějte do křivek nebo přikládejte k souboru.

VÝBAVA A INSTALACE MOTIVU

- banner připravte dle přiložených šablon,
- doporučujeme grafiku vložit i do neviditelných instalačních částí a to dole a nahoře 30 mm,
- možnost potíštění i zadních dvířek (2 ks).

VÝBĚR A INSTALACE BANNERU

- doporučujeme tisknout na samolepící PES-ADH nebo samolepící fólii.

ROZVRŽENÍ PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY

